

產品技術規格表 — ProCozy Air™ 系列

規格內容	條件項目	LIR Series	LIR Series
安裝機型	—	下吹下吸結構	側吹側吸結構
運轉參數	溫度範圍	N/A	N/A
	濕度範圍	N/A	N/A
	濕度控制範圍	N/A	N/A
最大除濕力	20°C / RH 80%	N/A	N/A
	20°C / RH 40%	N/A	N/A
	10°C / RH 80%	N/A	N/A
	10°C / RH 40%	N/A	N/A
最大風量	—	205 CFM	205 CFM
		350 m ³ /H	350 m ³ /H
出迴風管尺寸	—	N/A	選配 (8 吋 / Ø203 mm)
適用電壓	AC	100V, 110V, 120V, 200V, 220V, 230V, 240V	100V, 110V, 120V, 200V, 220V, 230V, 240V
頻率	—	50Hz/ 60Hz	50Hz/ 60Hz
額定最大消耗功率	待機模式	N/A	N/A
	靜音除濕	N/A	N/A
	正常除濕	N/A	N/A
	加強除濕	N/A	N/A
	靜音空氣濾淨	0.02kW	0.02kW
	正常空氣濾淨	0.03kW	0.03kW
	加強空氣濾淨	0.05kW	0.05kW
除濕效能	公升/度(電)	N/A	N/A
平均運轉音量	靜音 (機體在 3m 高時)	40dB	40dB
	正常 (機體在 3m 高時)	46dB	46dB
	加強 (機體在 3m 高時)	52dB	52dB
	排水 (機體在 3m 高時)	N/A	N/A
濾網類型	經 SGS 認證	MERV11, MERV13 活性炭+MERV11	MERV11, MERV13 活性炭+MERV11
適用面積	天花板位於 3m 高時	60 m ²	60 m ²
適用空間	—	180 m ³	180 m ³
自動化控制 (智慧控制)	實體層	RS-485	RS-485
	位元率	115,200bps	115,200bps
	最大有效距離	2,000m	2,000m
紅外線控制	通訊協定	按 NEC 修改	按 NEC 修改
	載波頻率	38 Khz	38 Khz
	最大有效距離	10 m	10 m
主要部件材質	機體外殼	430 不鏽鋼	430 不鏽鋼
	熱交換器	N/A	N/A
	內部中心支架	N/A	N/A
	內循環通道管	N/A	N/A
本體尺寸	[mm]	L800 x W347 x H303	L615 x W347 x H303
本體重量	[kg]	19 [kg]	17 [kg]